

### E-051-BY Deri Eldivenler

Avuç içi ve tüm parmakları yarma deriden imal edilmiştir. El üstü koton kumaştandır. Avuç içinde, baş ve işaret parmaklarında aşınma, kesilme, yırtılma, delinmelere karşı ek deri takviyesi mevcuttur ve yüksek koruma sağlar. Avuç içi ısı iletimini azaltan ter emici pamuk astarıdır. Emniyet bilekliği sayesinde rahatça giyilip çıkarılabilir.

#### EI Üstü Malzemesi

Elin hava almasına imkan veren koton kumaş.



#### İşaretleme Alanı

Avrupa normlarına göre verilmesi gereken tüm bilgileri içerir.



#### Avuç İçi Malzemesi

İnek derisinden imal edilmiş yarma deridir. Kuru çalışma ortamları için uygundur.

#### Emniyet Bileklik

Eldivenin rahat çıkarılmasına imkan veren modele sahiptir. Bilek bölgesini korur. 7cm uzunluğundadır.

### Teknik Özellikler


Avuç İçi Malzemesi*	Yarma deri
EI Üstü Malzemesi	Beyaz koton kumaş
Astar Malzemesi	Polar
Bedenler	10/XL
Koli Miktarı	120 Çift
Paketleme	1 Çift
Kategori	KAT II
Standartlar	EN 388:2016 +A1 2018 (2122X) EN ISO 21420:2020

\* Starline ürünlerinde domuz derisi kullanılmaz.

# STARLINE

## TAKVİYE ALANI ve ASTAR BİLGİSİ



 Takviye alanını belirtir.

### TAKVİYE ALANI

E-051-BY Eldivenler tek parça olarak dikilmiştir. Avuç içinde, baş parmakta ve işaret parmağında ekstra süet deri takviyesi vardır.

### PAMUK ASTAR

Pamuk astar sayesinde ellerin konfor içinde çalışmasını sağlar. Terlemelere karşı hava alabilen yapısı sayesinde cilde nefes aldırır.

## STANDARTLAR

Bu eldivenler elleri, KKD Yönetmeliği (EU) 2016/425'de tanımlanan mekanik tehlikelere karşı korumak amacıyla tasarlanmıştır. Bu ürün EN ISO 21420 (Koruyucu eldivenler için genel gereklilikler ve muayene yöntemleri) ve EN 388 (Mekanik Risklere Karşı Koruyucu) testlerinden geçmiştir.

EN 388:2016  
+A1 2018



2122X

EN ISO 21420:  
2020



Eldiven Hareket Kabiliyeti  
(min.1-max.5): 5

## Kullanım Alanları



İnşaat ve Yapı



Otomotiv ve Taşımacılık



Maden



Temizlik



Lojistik ve Depolama




Ağaç

Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı, bina ve bina dışı inşaat çalışmaları, ulaştırma ve depolama çalışmaları, madencilik ve taş ocakçılığında, kaba temizlik işlerinde kullanım için uygundur.

# STARLINE

## STANDART AÇIKLAMALARI

### EN 388:2016



a b c d e f

#### EN 388 Mekanik Risklere Karşı Koruyucu Eldivenler

Bu standart, aşınma, bıçakla kesilme, yırtılma, delinme gibi mekanik risklere karşı koruyucu eldivenlere ilişkin özellikler ve deney metodlarını kapsar.

#### ÖZELLİKLER:

Bu standarda uygun olan koruyucu eldivenler, EN 420'nin uygulanabilen bütün özelliklerini karşılamalıdır. Mekanik risklere karşı koruyucu bir eldivenin performans seviyesi aşağıdaki tabloda gösterilmiş her seviyenin en az özelliklerine göre sınıflandırılmış niteliklerden birisi için (aşınma, bıçakla kesilme, yırtılma, delinme ve darbeye karşı koruma) daha yüksek seviye olmalıdır.

Not – Delinme direnci için özellikleri karşılayan eldivenler, deri altı (hipodermik) iğneler gibi keskin uçlu nesnelere karşı koruma için uygun olmayabilir.

X Harfi testin yapılmadığı veya uygulanamayacağı anlamına gelir.

PERFORMANS SEVİYELERİ	1	2	3	4	5
a - Aşınma direnci (çevrim sayısı)	100	500	2000	8000	-
b - Bıçakla kesilme direnci (indeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c - Yırtılma direnci (N)	10	25	50	75	-
d - Delinme direnci (N)	20	60	100	150	-

PERFORMANS SEVİYELERİ	A	B	C	D	E	F
e - Kesilme Direnci (N)	2	5	10	15	22	30
f - Darbeye Karşı Koruma	Başarılı (P) / Başarısız (İşaret yok)					

### EN ISO 21420



#### EN ISO 21420 Genel Özellikler ve Deney Metodları

Bu standart, eldivenin tasarımı, yapısı, tehlikelere karşı koruması, sunduğu konforu, verimliliği ve tüm koruyucu eldivenlere uygulanabilen işaretleme ve bilgilendirme için gerekli olan genel şartları belirler. Bu standart aynı zamanda kol korumaları için de geçerlidir.

Elektrik teknisyenleri veya cerrahi faaliyetler gibi en özel uygulamalar için tasarlanmış olan bazı eldivenler ise özel sıkı standartlarca yönetilmektedir.

ELDİVEN EBADI	Ei Ebadına Uygun	EL Çevresi / Uzunluk	Eldivenin Min. Uzunluğu
6	6	152/160 mm	220 mm
7	7	178/171 mm	230 mm
8	8	203/182 mm	240 mm
9	9	229/192 mm	250 mm
10	10	254/204 mm	260 mm
11	11	279/215 mm	270 mm

\* Standartlar hakkında detaylı bilgi için **EN Avrupa Eldiven Standartları Rehberi** 'ne [www.starlinesafety.com](http://www.starlinesafety.com) adresinden ulaşabilirsiniz.

# STARLINE



## Bakım ve Temizlik

Eldivenler, en fazla üç sefer olmak üzere normal deterjanla 40-60°C sıcaklığındaki su ile yıkanabilir. Eldivenler yıkandıktan sonra, ilgili piktogramlar tarafından belirtilen performans seviyesini sunmayabilir. Kullanım öncesinde ürünün hedeflenen kullanım için uygun olup olmadığını, eksiksiz olup olmadığını ve koruyucu işlevlerinin sağlam olup olmadığını kontrol edilmesi, kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, koruma fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilecek olası kusurlara karşı bir teftiş gerçekleştirmelidir (delikler, yırtılmalar, hasarlı bağlantı yerleri vb.).



## Kullanım Ömrü

Eldivenlerin üretildiği tarihten itibaren beş yıl içinde kullanılması gerekir. Eldivenin kullanım ömrünü soğuk, sıcak, kimyasallar, güneş ışığı, ve yanlış depolama gibi pek çok faktör etkiler.



## Depolama

Depolama bakım ve temizliğin bir parçasıdır; ancak sık sık gözardı edilir. Kullanılmadığı zamanlarda ya da sevkiyat esnasında eldiveni doğrudan güneş ışığından, kimyasallardan ve aşındırıcı maddelerden uzak tutacak ve sert yüzey ya da maddelerin fiziksel zararlarından koruyacak orjinal ambalajları içerisinde saklanmalıdır. Ürün, kuru ve iyi havalandırılmış bir yerde saklanmalıdır. Ortamda çok fazla nem ya da yoğun ışık olması, ürün kalitesini olumsuz anlamda etkileyebilir.

## Sipariş Bilgisi

MODEL	Beden	Barkod	Koli Miktarı	Koli Ebadı	Koli Ağırlığı
E-051-BY	10 / XL	8680907005401	120 Çift	30 x 44 x 70cm	26.50 kg.