STARLINE

Ürün Bilgi Kartı

E-101, E-102 Argon Kaynak Eldivenleri


Özellikle, argon kaynak işlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ergonomik yapısı kullanım sırasında konfor sunar. Yanma direnci yüksektir. Tüm dikişlerin yanmaz aramid iplikten olması dayanımı artırır.

El Üstü Malzemesi
Eldivenin dayanımını artırmak için bufalo derisinden imal edilmiştir.

İşaretleme Alanı
Avrupa normlarına göre verilmesi gereken tüm bilgileri içerir.



Dikiş Malzemesi
Tüm dikişler, kaynak işlerinde dayanımı artırmak için yanmaz aramid iplikle yapılmıştır.



Aramid İplik Dikiş

E-102

Teknik Özellikler

Avuç İçi Malzemesi	Cilt deri
El Üstü Malzemesi	Cilt deri
Astar Malzemesi	-
Beden / Uzunluk	35 cm
Koli Miktarı	144 çift
Paketleme	1 çift
Kategori	KAT II
Standartlar	EN 388:2016+A1:2018 (2X11X) EN 407:2020 (31113X) EN ISO 21420:2020



E-101

*** Starline ürünlerinde domuz derisi kullanılmaz.**

STARLINE

TAKVİYE ALANI ve ASTAR BİLGİSİ



TAKVİYE ALANI

Bu eldivenler tek parça olarak dikilmiştir. Herhangi bir takviye alanı bulunmamaktadır.

Aramid İplik: Doğal yapısı sayesinde yüksek mukavemete sahiptir ve dikiş yerlerinin kolayca sökülmesini engeller.

ASTAR

Bu eldivenler astarsız olarak üretilmektedir.

STANDARTLAR

Bu eldivenler, KKD Yönetmeliği (AB) 2016/425'te tanımlanan mekanik tehlikelere karşı elleri korumak amacıyla tasarlanmıştır. Bu ürün EN ISO 21420:2020 (Koruyucu eldivenler için genel gereklilikler ve muayene yöntemleri), EN 388:2016+A1:2018 (Mekanik Risklere Karşı Koruyucu) ve EN 407 (Isıl Risklere Karşı Koruyucu) testlerinden geçmiştir.

EN ISO 21420 :2020

EN 388:2016 +A1:2018

2X11X

EN 407:2020

31113X

CE

Eldiven Hareket Kabiliyeti *(min.1-max.5)*: **5**

Kullanım Alanları

- İnşaat ve Yapı
- Otomotiv ve Taşımacılık
- Maden
- Temizlik
- Lojistik ve Depolama
- Ağaç

Birçok endüstride kaynak işlemlerinde, metal parçaların taşınması ve kesilmesinde, montaj ve kaplama işlemlerinde, ağır metal işlemlerinde, enjeksiyon kalıplarında, soğuk ve sıcak parçalarla çalışmalarda, tamirat, madencilik ve yük taşıma gibi alanlarda kullanılır. Otomotiv ve demir-çelik sanayilerinde çapak alma, sıcak metal işlemleri ve keskin kenarlı sac ve metallerle çalışmalarda kullanıma uygundur.

STARLINE

STANDART AÇIKLAMALARI

EN 388:2016 +A1:2018



a b c d e f

EN 388:2016+A1:2018 Mekanik Risklere Karşı Koruyucu Eldivenler

Bu standart, aşınma, bıçakla kesilme, yırtılma ve delinme gibi mekanik risklere karşı koruyucu eldivenlerin özelliklerini ve deney metotlarını kapsar.

ÖZELLİKLER:

Bu standarda uygun olan koruyucu eldivenler, EN ISO 21420'nin uygulanabilen bütün özelliklerini karşılamalıdır. Mekanik risklere karşı koruyucu bir eldivenin performans seviyesi aşağıdaki tabloda gösterilmiş her seviyenin en az özelliklerine göre sınıflandırılmış niteliklerden birisi için (aşınma, bıçakla kesilme, yırtılma, delinme ve darbeye karşı koruma) daha yüksek seviye olmalıdır.


Not – Delinme direnci için özellikleri karşılayan eldivenler, deri altı (hipodermik) iğneler gibi keskin uçlu nesnelere karşı koruma için uygun olmayabilir.

X Harfi testin yapılmadığı veya uygulanamayacağı anlamına gelir.

PERFORMANS SEVİYELERİ	1	2	3	4	5
a - Aşınma direnci (çevrim sayısı)	100	500	2000	8000	-
b - Bıçakla kesilme direnci (indeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c - Yırtılma direnci (N)	10	25	50	75	-
d - Delinme direnci (N)	20	60	100	150	-

PERFORMANS SEVİYELERİ	A	B	C	D	E	F
e - Kesilme Direnci (N)	2	5	10	15	22	30
f - Darbeye Karşı Koruma	Başarılı (P) / Başarısız (işaret yok)					

EN ISO 21420 :2020



EN ISO 21420: 2020 Genel Özellikler ve Deney Metodları

Bu standart, eldivenin tasarımı, yapısı, tehlikelere karşı koruması, sunduğu konforu, verimliliği ve tüm koruyucu eldivenlere uygulanabilen işaretleme ve bilgilendirme için gerekli olan genel şartları belirler. Bu standart aynı zamanda kol korumaları için de geçerlidir. Elektrik teknisyenleri veya cerrahi faaliyetler gibi en özel uygulamalar için tasarlanmış olan bazı eldivenler ise özel sıkı standartlarca yönetilmektedir.

ELDİVEN EBADI	El Ebadına Uygun	EL Çevresi / Uzunluk	Eldivenin Min. Uzunluğu
6	6	152/160 mm	220 mm
7	7	178/171 mm	230 mm
8	8	203/182 mm	240 mm
9	9	229/192 mm	250 mm
10	10	254/204 mm	260 mm
11	11	279/215 mm	270 mm

* Standartlar hakkında detaylı bilgi için ***EN Avrupa Eldiven Standartları Rehberi*** 'ne ***www.starlinesafety.com*** adresinden ulaşabilirsiniz.

STANDART AÇIKLAMALARI

EN 407
:2020



abcdef

EN 407:2020 Isıl Risklere Karşı Koruyucu Eldivenler
Bu standart, ısı ve/veya ateşe karşı koruyucu eldivenlerin özelliklerini, deney metotlarını, temin edilmesi gerekli bilgileri ve işaretlemeyi kapsar.
Isıl risklere karşı koruyucu eldivenler için ana piktogramda performans seviyeleri aşağıdaki sıra ile verilir.

a. Tutuşmaya Karşı Direnç (0-4)
b. Temas Isısı Direnci (0-4)
c. Taşıma Isısı Direnci (0-4)
d. Işıma Isısı / Radyan Isı Direnci (0-4)
e. Erimiş küçük metal damlalara Karşı Direnç (0-4)
f. Büyük miktarda erimiş metallere Karşı Direnç (0-4)
NOT: *Bir sayı yerine X işareti kullanmak, "eldiven ilgili deneyin kapsadığı kullanım için üretilmemiştir" anlamına gelir.*

PERFORMANS SEVİYELERİ		1	2	3	4
Tutuşmaya Karşı	Alevli yanma Süresi (s)	≤ 20	≤ 10	≤ 3	≤ 2
	Kor alinde yanma süresi (s)	-	≤ 120	≤ 25	≤ 5
Temas Isısı	Temas Sıcaklığı (oC)	100˚C	250˚C	350˚C	500˚C
	Eşik Süresi (s)	≥ 15	≥ 15	≥ 15	≥ 15
Taşıma (Konveksiyon) Isısı / Isı aktarım gecikmesi (s)		≥ 4	≥ 7	≥ 10	≥ 18
Işıma Isısı / Isı aktarım gecikmesi (s)		≥ 7	≥ 20	≥ 50	≥ 95
Erimiş Küçük Metal Parçaları / Damla sayısı		≥ 10	≥ 15	≥ 25	≥ 35
Büyük Miktarda Erimiş Metal / Erimiş kütle (g)		30	60	120	200

STARLINE

Bakım ve Temizlik
Eldivenler yıkanabilir değildir. Yalnızca silerek temizleyiniz. Hasar, kirlenme veya güvenli olmayan koşullar nedeniyle kullanılamaz hâle gelen eldivenleri tekrar kullanmayınız. Eldivenleri onarmaya çalışmayınız. Temizlik sonrasında eldivenlerin tamamen kurumasını bekleyiniz.

Kullanım Ömrü
Eldivenlerin uygun koşullarda saklanması durumunda raf ömrü (kullanılmadan) 3 yıldır. Kullanım ömrü; kullanım koşulları, temizlik ve depolama şartlarından etkilenebilir.

Depolama
Eldivenleri orijinal ambalajlarında, 5 °C ile 25 °C arasındaki sıcaklıklarda; güneş ışığından, yapay ışıktan ve nemden korunarak saklayınız. Kullanım sonrasında eldivenleri temiz ve kuru, iyi havalandırılan bir ortamda; doğrudan güneş ışığından, ısı kaynaklarından ve keskin nesnelerden uzakta muhafaza ediniz. Islak eldivenleri depolamayınız.

Sipariş Bilgisi

MODEL	Beden	Barkod	Koli Miktarı	Koli Ebadı	Koli Ağırlığı
E-101	10 / XL	8698547303771	144 çift	31 x 61 x 36 cm	25 kg
E-102	10 / XL	8698547303719	144 çift	31 x 61 x 36 cm	25 kg