# E-1203 Deri Eldivenler

Yarma deri üzerine avuç içinde, baş parmakta ve işaret parmağında cilt deri takviyesi vardır. El üstü koton kumaştandır. Emniyet bilekliği sayesinde rahatça giyilip çıkarılabilir. Yüksek aşınma kesilme, yırtılma ve delinme direnci sayesinde uygun koruma sağlar

**Avuç İçi Malzemesi**
İnek derisinden imal edilmiş yarma deridir. Kuru çalışma ortamları için uygundur.

**El Üstü Malzemesi**
Elin hava almasına imkan veren koton kumaş.

**Takviye Bölümü**
Eldivenin dayanımını arttırmak için avuç içine, baş parmağa ve işaret parmağına takviye bufalo deri eklenmiştir.

**İşaretleme Alanı**
Avrupa normlarına göre verilmesi gereken tüm bilgileri içerir.

**Emniyet Bileklik**
Eldivenin rahat çıkarılmasına imkan veren modele sahiptir. Bilek bölgesini korur. 10cm uzunluğundadır.

## Teknik Özellikler

| | |
|---|---|
| Avuç İçi / Takviye Malzemesi* | Yarma deri / Bufalo Deri |
| El Üstü Malzemesi | Beyaz koton kumaş |
| Astar Malzemesi | Pamuk |
| Bedenler | 10/XL |
| Koli Miktarı | 120 Çift |
| Paketleme | 1 Çift |
| Kategori | KAT II |
| Standartlar | EN 388:2003 (4344)<br>EN 420: 2003+A1:2009 |

*** Starline ürünlerinde domuz derisi kullanılmaz.**

# STARLINE

## TAKVİYE ALANI ve ASTAR BİLGİSİ

Takviye alanını belirtir.

### TAKVİYE ALANI

E-1203 Eldivenler tek parça olarak dikilmiştir. Auç içinde, baş parmakta ve işaret parmağında ekstra bufalo deri takviyesi vardır. Bufalo derisinin yarma deriye göre dayanımı daha yüksektir.

### PAMUK ASTAR

Pamuk astar sayesinde ellerin konfor içinde çalışmasını sağlar. Terlemelere karşı hava alabilen yapısı sayesinde cilde nefes aldırır.

## STANDARTLAR

Bu eldivenler elleri, PPE Direktifi 89/686/EEC'de tanımlanan mekanik tehlikelere karşı korumak amacıyla tasarlanmıştır. Bu ürün EN420 (Koruyucu eldivenler için genel gereklilikler ve muayene yöntemleri) ve EN388 (Mekanik Risklere Karşı Koruyucu) testlerinden geçmiştir.

**EN 388:2003**

4344

**EN 420:2003 +A1:2009**

Eldiven Hareket Kabiliyeti (min.1-max.5): **2**

## Kullanım Alanları

- İnşaat ve Yapı
- Otomotiv ve Taşımacılık
- Maden
- Makina ve Ekipmanlar
- Lojistik ve Depolama
- Ağaç

Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı, genel amaçlı makinelerin imalatı, uçak, demiryolu, otomotiv gibi ulaşım yolu imalatları, bina ve bina dışı inşaat çalışmaları, ulaştırma ve depolama çalışmaları, madencilik ve taş ocakçılığında kavrama gerektiren tüm işlerde kullanım için uygundur.

## STANDART AÇIKLAMALARI

**EN 388**

ABCD

**EN 388 Mekanik Risklere Karşı Koruyucu Eldivenler**
Bu standart, aşınma, bıçakla kesilme, yırtılma, delinme gibi mekanik risklere karşı koruyucu eldivenlere ilişkin özellikler ve deney metodlarını kapsar.
**ÖZELLİKLER:**
Bu standarda uygun olan koruyucu eldivenler, EN 420'nin uygulanabilen bütün özelliklerini karşılamalıdır. Mekanik risklere karşı koruyucu bir eldivenin performans seviyesi aşağıdaki tabloda gösterilmiş her seviyenin en az özelliklerine göre sını andırılmış niteliklerden birisi için (aşınma, bıçakla kesilme, yırtılma ve delinme) daha yüksek seviye olmalıdır.
Not – Delinme direnci için özellikleri karşılayan eldivenler, deri altı (hipodermik) iğneler gibi keskin uçlu nesnelere karşı koruma için uygun olmayabilir.

| PERFORMANS SEVİYELERİ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| A - Aşınma direnci (çevrim sayısı) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | - |
| B - Bıçakla kesilme direnci (indeks) | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| C - Yırtılma direnci (N) | 10 | 25 | 50 | 75 | - |
| D - Delinme direnci (N) | 20 | 60 | 100 | 150 | - |

**EN 420**

**EN 420 Genel Özellikler ve Deney Metodları**
Bu standart, eldivenin tasarımı, yapısı, tehlikelere karşı koruması, sunduğu konforu, verimliliği ve tüm koruyucu eldivenlere uygulanabilen işaretleme ve bilgilendirme için gerekli olan genel şartları belirler. Bu standart aynı zamanda kol korumaları için de geçerlidir. Elektrik teknisyenleri veya cerrahi faaliyetler gibi en özel uygulamalar için tasarlanmış olan bazı eldivenler ise özel sıkı standartlarca yönetilmektedir.

| ELDİVEN EBADI | El Ebadına Uygun | EL Çevresi / Uzunluk | Eldivenin Min. Uzunluğu |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 152/160 mm | 220 mm |
| 7 | 7 | 178/171 mm | 230 mm |
| 8 | 8 | 203/182 mm | 240 mm |
| 9 | 9 | 229/192 mm | 250 mm |
| 10 | 10 | 254/204 mm | 260 mm |
| 11 | 11 | 279/215 mm | 270 mm |

** Standartlar hakkında detaylı bilgi için EN Avrupa Eldiven Standartları Rehberi 'ne www.starlinesafety.com adresinden ulaşabilirsiniz.*

**Bakım ve Temizlik**
Eldiven temizlemesinin sentetik malzemelerden yapılmış fırça yardımıyla yapılmasını tavsiye ederiz. Eldiven temizliğinin sert ve yırtıcı maddelerden yapılmaması gerekmektedir. Kesinlikle elde ve çamaşır makinesinde yıkanmamalıdır. Kullanım öncesinde ürünün hedeflenen kullanım için uygun olup olmadığının, eksiksiz olup olmadığının ve koruyucu işlevlerinin sağlam olup olmadığının kontrol edilmesi, kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, koruma fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilecek olası kusurlara karşı bir teftiş gerçekleştirmelidir (delikler, yırtılmalar, hasarlı bağlantı yerleri vb.).

**Kullanım Ömrü**
Eldivenlerin üretildiği tarihten itibaren beş yıl içinde kullanılması gerekir. Eldivenin kullanım ömrünü soğuk, sıcak, kimyasallar, güneş ışığı, ve yanlış depolama gibi pek çok faktör etkiler.

**Depolama**
Depolama bakım ve temizliğin bir parçasıdır; ancak sık sık gözardı edilir. Kullanılmadığı zamanlarda ya da sevkiyat esnasında eldiveni doğrudan güneş ışığından, kimyasallardan ve aşındırıcı maddelerden uzak tutacak ve sert yüzey ya da maddelerin fiziksel zararlarından koruyacak orjinal ambalajları içerisinde saklanmalıdır. Ürün, kuru ve iyi havalandırılmış bir yerde saklanmalıdır. Ortamda çok fazla nem ya da yoğun ışık olması, ürün kalitesini olumsuz anlamda etkileyebilir.

## Sipariş Bilgisi

| MODEL | Beden | Barkod | Koli Miktarı | Koli Ebadı | Koli Ağırlığı |
|---|---|---|---|---|---|
| E-1203 | 10 / XL | 8680907005166 | 120 Çift | 33 x 42 x 71cm | 28kg. |