

## Kaydırmaz Bantlar

Kaygan, pürüzlü veya çok kademeli yüzeylerde oluşabilecek kaza riskini azaltmak için tasarlanmıştır. Kaymadan kaynaklanabilecek kazaları engellemek için idealdir. Su, temizlik malzemeleri ve UV ışınlarına karşı dayanıklıdır. Yoğun ve uzun süreli kullanıma uygundur.



### Şerit Özelliği

Yüksek tutuş özellikli malzemeden üretilmiştir.

## Teknik Özellikler

Renk	Siyah, Sarı-Siyah
Kalınlık x Uzunluk	25mm x 15mt, 50mm x 15mt
Paketleme	32 / 1 Adet (25mm x 15mt) 16 / 1 Adet (50mm x 15mt)

# STARLINE

## Kaydırmaz Bant Nasıl Uygulanır?

Kaydırmaz bantları uygulamadan önce, uygulanacak yüzeyin temizliğinin yapılması gerekir. Uygulama yapılacak yüzey toz, yağ, cila, nem ve pislikten arındırıldıktan sonra bant gerekli uzunlukta kesilmelir. Arka kısmında bulunan yağlı kağıt kaldırılarak zemine yapıştırılır ve üzerine sıkıca bastırılarak sabitlenir.

## Kaydırmaz Bant Nerelerde Kullanılır?

Taş, mermer, ahşap, granit, seramik, porselen ve beton gibi yüzeylerde basamaklar, rampalar, merdivenler, bina girişleri, tekneler, su sporları ile ilgili donanımlar, eğlence araçları ve oyun alanlarında uygulayabilirsiniz.

25369 Sayılı Resmi Gazete'de Yayınlanan İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik uyarınca, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerinin zeminleri mümkün olduğu kadar kaymaz şekilde yapılmalıdır.



## Sipariş Bilgisi

MODEL	Ebat	 Barkod	Koli Miktarı	 Koli Ebadı	 Koli Ağırlığı
Kaydırmaz Bant - Sarı Siyah	25mmx15mt	8698547399026	32 Adet	32 x 32 x 23cm	9.00 kg.
Kaydırmaz Bant - Sarı Siyah	50mmx15mt	8698547399033	16 Adet	32 x 32 x 23cm	9.00 kg.
Kaydırmaz Bant - Siyah	25mmx15mt	8698547399002	32 Adet	32 x 32 x 23cm	9.00 kg.
Kaydırmaz Bant - Siyah	50mmx15mt	8698547399019	16 Adet	32 x 32 x 23cm	9.00 kg.