

LINEPRO Yalıtım Eldivenleri

Bu eldivenler, üstün yalıtkanlık özellikleri sunan, özel olarak işlenmiş doğal kauçuk lateks bileşiklerinden yapılmıştır. Her eldiven elektrik yalıtımı açısından test edilmiş ve onaylanmıştır. Ürün koruması için opak UV ışınlarına dayanıklı torbalarda ve ayrı kutularda paketlenmiştir. Üstün anatomik yapısı ve düşük sıcaklıktaki esnekliği, kullanıcının daha uzun süre rahat etmesini sağlar

İşaretleme Alanı

EN renk kodlu işaret, referans ve güvenlik amacıyla çalışma voltajını gösterir ve Avrupa standartlarına göre gereken tüm bilgileri içerir.



9	ASTM CLASS 00 MAX USE VOLT	DPL D120 TYPE I 500V AC
9	ASTM CLASS 0 MAX USE VOLT	DPL D120 TYPE I 1000V AC
9	ASTM CLASS 1 MAX USE VOLT	DPL D120 TYPE I 7500V AC
9	ASTM CLASS 2 MAX USE VOLT	DPL D120 TYPE I 17000V AC
9	ASTM CLASS 3 MAX USE VOLT	DPL D120 TYPE I 26500V AC
9	ASTM CLASS 4 MAX USE VOLT	DPL D120 TYPE I 36000V AC

— Teknik Özellikler —

Malzeme	Doğal Kauçuk
Manşet	Düz Çan Manşet
Renk	Kırmızı
Beden	10/XL
Kutu Adedi	12 Çift
Paketleme	1 Çift
Kategori	CAT III
Standartlar	EN 60903:2003 IEC 60903:2014

STARLINE

STANDARTLAR

Bu eldivenler, KKE Yönetmeliği (EU) 2016/425'te tanımlandığı şekilde elleri mekanik tehlikelere karşı korumak üzere tasarlanmıştır. EN 60903: EN 60903, elektrik tehlikelerine karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış eldivenlere ve kişisel koruyucu ekipmanlara (KKE) ilişkin gereklilikleri belirtir. Bu standart, kauçuk veya benzeri yalıtım malzemelerinden yapılan eldivenler için test yöntemlerini ve kriterlerini özetlemektedir. Eldivenlerin, elektrikli ekipmanlarla çalışan veya elektrikli ortamlarda çalışan işçiler için yeterli koruma sağlar.

Kategori	Sınıf	Uzunluk	Renk	Manşet	Maksimum Kullanım Gerilimi (Volt) AC	Maksimum Kullanım Gerilimi (Volt) DC
Alçak Gerilim	00	28 cm / 36 cm	Kırmızı/Siyah	ST	500	750
	0	28 cm/ 36 cm/41 cm /46 cm	Kırmızı/Siyah	ST	1,000	1,500
Yüksek Gerilim	1	36 cm/ 41 cm/ 46 cm	Kırmızı/Siyah	ST	7,500	11,250
	2	36 cm/ 41 cm/ 46 cm	Kırmızı/Siyah	ST	17,000	25,500
	3	36 cm/ 41 cm/ 46 cm	Kırmızı/Siyah	ST	26,500	39,750
	4	36 cm/ 41 cm/ 46 cm	Kırmızı/Siyah	ST	36,000	54,000

Eldiven Kategorisi	Dirençli
Class 00	A, C, Z
Class 0	A, C, Z
Class 1	R, C
Class 2	R, C
Class 3	R, C
Class 4	R, C

Kullanım Alanları



Enerji Uygulamaları



Enerji Tesisleri




Yüksek gerilim ekipmanlarının bakım ve onarımları



Telekomünikasyon ve Ulaştırma Endüstrileri

STANDART AÇIKLAMALARI



EN 60903:2003 & IEC 60903:2014 ELDİVENLER ve AKTİF ÇALIŞMA ELDİVENLERİ

Bu standart aşağıdakilere uygulanır: - mekanik koruma sağlamak üzere normalde yalıtkan eldivenlerin üzerine giyilen deri koruyucu eldivenlerle birlikte kullanılması gereken yalıtkan eldivenler; - mekanik koruma için üst eldiven olmadan kullanılabilen yalıtım eldivenleri . Aksi belirtilmedikçe eldiven teriminin kullanımı hem eldivenleri hem de parmaksız eldivenleri kapsar. Yalıtım eldiveni teriminin kullanımı, yalnızca elektriksel koruma sağlayan eldivenleri belirtir. Kompozit eldiven teriminin kullanımı, elektriksel ve mekanik koruma sağlayan eldivenleri ifade eder.



EN ISO 21420
:2020



Sınıf No	Maksimum Kullanım Gerilimi	AC Korumalı Test Gerilimi	AC Dayanım Test Gerilimi
00	500 V ac / 750 V dc	2.5	5
0	1,000 V ac / 1,500 V dc	5	10
1	7,500 V ac / 11,250 V dc	10	20
2	17,000 V ac / 25,500 V dc	20	30
3	26,500 V ac / 39,750 V dc	30	40
4	36,000 V ac / 54,000 V dc	40	50

Önemli Özellikler	İşaretleme Kodu
Asit Direnci	A
Yağ Direnci	H
Ozon Direnci	Z
Üst düzeyde mekanik direnç	M
Asit, yağ, ozon ve üst düzeyde mekanik dayanım	R
Aşırı düşük sıcaklık	C

KULLANIM BİLGİLERİ



Bakım ve Temizlik

Eldivenler;

Asla katlanmamalı, buruşmamalı veya uzamasına veya daralmasına neden olabilecek herhangi bir gerilime maruz bırakılmamalıdır (kauçuğun katlanmış bir noktasındaki gerilim, eldivenin uzunluğunun iki katı kadar gerilmesine eşittir).

Asla ters çevrilerek saklanmamalıdır. Eldivenlerin ters çevrilerek saklanması kauçuğun ciddi şekilde gerilmesine neden olur ve ozonun kesilmesine neden olur. Eldivenler yumuşak bir sabunla yıkanmalı, temiz suyla iyice durulanmalı, doğrudan güneş ışığından veya ısı kaynaklarından uzakta havayla kurutulmalıdır. Eldivenlerin herhangi bir aşamada petrol bazlı ürünlerle veya organik solventlerle (yağlar, katı yağlar, benzin, hidrolik sıvılar, el kremleri ve macunlar) temas etmesi durumunda derhal yıkanmalı ve yeniden kullanılmadan önce laboratuvar testine gönderilmelidir.

Kullanım Ömrü

Eldivenler;

üretim tarihinden itibaren on iki ayı doldurmadan ve test edilmeye gerek olmadan kullanılabilir. Kullanılmaya başlandıktan sonra eldivenlerin bundan sonra her altı ayda bir yeniden test edilmesi gerekmektedir. Eldivenler üretim tarihinden itibaren bir yıl içinde kullanılmamışsa kullanıcı, bir yalıtım testi yaptıktan ve eldivenlerin IEC 60903:2014 standardına göre hala yeterli koruma sağladığından emin olduktan sonra eldiveni kullanmaya başlayabilir. Ürün, SGS Fimko Oy (Onaylı Kuruluş numarası 0598) Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finlandiya tarafından tatmin edici bir şekilde değerlendirilen Kalite kontrol Sistemi kapsamında üretilmiştir.

KKE Yönetmeliği (EU) 2016/425 Modül D gerekliliklerini karşılamaktadır.

Depolama

Eldivenler;

Kullanılmadığı zaman koruyucu çantasında saklanmalıdır. Herhangi bir ısı kaynağı ile doğrudan temastan kaçınılmalıdır.

Kimyasallardan, yağlardan, solventlerden, tehlikeli buharlardan, dumandan veya elektrik deşarjından uzak tutun.

Ortam sıcaklığının 40° C'yi aşmadığı yerlerde depolanır. Nem, doğrudan güneş ışığı, doğrudan ışık ve ozon kaynağından uzakta depolanmalıdır.

Taşıma için orijinal ambalajı kullanmanızı öneririz. Eldivenler, üretim tarihinden itibaren on iki ayı doldurmadan ve test edilmeye gerek olmadan kullanılabilir. Kullanılmaya başlandıktan sonra eldivenlerin bundan sonra her altı ayda bir yeniden test edilmesi gerekmektedir. Eldivenler üretim tarihinden itibaren bir yıl içinde kullanılmamışsa kullanıcı, bir yalıtım testi yaptıktan ve eldivenlerin IEC 60903:2014 standardına göre hala yeterli koruma sağladığından emin olduktan sonra eldiveni kullanmaya başlayabilir. Ürün, SGS Fimko Oy (Onaylı Kuruluş numarası 0598) Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finlandiya tarafından tatmin edici bir şekilde değerlendirilen Kalite Kontrol Sistemi kapsamında üretilmiştir.

KKE Yönetmeliği (EU) 2016/425 Modül D gerekliliklerini karşılamaktadır.

Sipariş Bilgisi

MODEL	Beden	 Barkod	Koli Adedi	 Koli Ölçüleri	 Koli Ağırlığı
Class 00	10/XL	8680907939591	12 Çift	39x42x45cm	6.4kg
Class 0	10/XL	8680907939614	12 Çift	39x42x45cm	6.4kg
Class 1	10/XL	8680907939607	12 Çift	39x42x45cm	6.4kg
Class 2	10/XL	8680907939621	12 Çift	39x42x45cm	6.4kg
Class 3	10/XL	8680907939638	12 Çift	39x42x45cm	6.4kg
Class 4	10/XL	8680907939836	12 Çift	39x42x45cm	6.4kg