

SL-08-40 Koruyucu Kolluk

Yüksek kesilme direncine sahip HPPE + cam elyaf ve polyester malzemeden üretilmiştir. Taşınan parçaların çapaklarına karşı kesilme riski yaşanacak iş alanlarında en iyi çözümü sunar. Cırt cırtlı yapışkan sayesinde kolu kavrayarak kayması önlenir.

Elastiki Bileklik

Kolluğu sabit tutmak ve dışardan gelen maddelerin kolluğun içine nüfuz etmesini engellemek üzere tasarlanmıştır.

İşaretleme Alanı

Avrupa normlarına göre verilmesi gereken tüm bilgiler ürün üzerindedir.

Cırt Cırtlı Sabitleyici

Cırt cırtlı yapışkan sayesinde kolu kavrayarak kaymayı önler



● Teknik Özellikler

Malzemesi	HPPE + Cam Elyaf + Polyester
Renk	Florasan Yeşil
Bedenler	Standart
Koli Miktarı	60 Adet
Paketleme	1 Adet
Kategori	KAT II
Standartlar	EN 388:2016+A1:2018 (3X42D) EN ISO 21420:2020

STARLINE

● ASTAR BİLGİSİ



■ Takviye alanını belirtir.
*Kaplama alanı yoktur.



KAPLAMASIZ

Özellikle kuru ortam çalışmaları için kaplamasız olarak dizayn edilmiştir. Elin hava almasına imkan verir.



HPPE + CAM ELYAF + POLYESTER ASTAR

Yüksek kesilme direncine sahip HPPE, Cam Elyaf ve Polyester karışımı malzemeden üretilen astar yapısı; üstün koruma, uzun ömürlü kullanım ve konforu bir arada sunar. Zorlu çalışma koşullarında güvenle kullanabileceğiniz bu yapı, hem esneklik hem de maksimum dayanım sağlar.

● STANDARTLAR

Bu ürün kolları, KKD Yönetmeliği (EU) 2016/425'de tanımlanan mekanik tehlikelere karşı korumak amacıyla tasarlanmıştır. Bu ürün EN ISO 21420 (Koruyucu eldivenler için genel gereklilikler ve muayene yöntemleri) ve EN 388 (Mekanik Risklere Karşı Koruyucu) testlerinden geçmiştir.

EN 388:2016 +A1:2018 EN ISO 21420 :2020



3X42D



● Kullanım Alanları



Ağaç



İnşaat ve Yapı



Otomotiv ve Taşımacılık



Metal Üretimi



Makina ve Ekipmanlar




Lojistik ve Depolama

Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı, kağıt ve kağıt ürünleri imalatı, demir, çelik ve metal ürünleri imalatı, genel amaçlı makinelerin imalatı, uçak, demiryolu, otomotiv gibi ulaşım yolu imatları, bina ve bina dışı inşaat çalışmaları, ulaştırma ve depolama çalışmaları ve mekanik çalışmalarda kullanım için uygundur.

STANDART AÇIKLAMALARI

EN 388:2016



a b c d e f

EN 388 Mekanik Risklere Karşı Koruyucu Eldivenler

Bu standart, aşınma, bıçakla kesilme, yırtılma, delinme gibi mekanik risklere karşı koruyucu eldivenlere ilişkin özellikler ve deney metodlarını kapsar.

ÖZELLİKLER:

Bu standardda uygun olan koruyucu eldivenler, EN ISO 21420'nin uygulanabilen bütün özelliklerini karşılamalıdır. Mekanik risklere karşı koruyucu bir eldivenin performans seviyesi aşağıdaki tabloda gösterilmiş her seviyenin en az özelliklerine göre sınıflandırılmış niteliklerden birisi için (aşınma, bıçakla kesilme, yırtılma, delinme ve darbeye karşı koruma) daha yüksek seviye olmalıdır.


Not – Delinme direnci için özellikleri karşılayan eldivenler, deri altı (hipodermik) iğneler gibi keskin uçlu nesnelere karşı koruma için uygun olmayabilir.

X Harfi testin yapılmadığı veya uygulanamayacağı anlamına gelir.

PERFORMANS SEVİYELERİ	1	2	3	4	5
a - Aşınma direnci (çevrim sayısı)	100	500	2000	8000	-
b - Bıçakla kesilme direnci (indeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c - Yırtılma direnci (N)	10	25	50	75	-
d - Delinme direnci (N)	20	60	100	150	-

PERFORMANS SEVİYELERİ	A	B	C	D	E	F
e - Kesilme Direnci (N)	2	5	10	15	22	30
f - Darbeye Karşı Koruma	Başarılı (P) / Başarısız (İşaret yok)					

EN ISO 21420



EN ISO 21420 Genel Özellikler ve Deney Metodları

Bu standart, eldivenin tasarımı, yapısı, tehlikelere karşı koruması, sunduğu konforu, verimliliği ve tüm koruyucu eldivenlere uygulanabilen işaretleme ve bilgilendirme için gerekli olan genel şartları belirler. Bu standart aynı zamanda kol korumaları için de geçerlidir. Elektrik teknisyenleri veya cerrahi faaliyetler gibi en özel uygulamalar için tasarlanmış olan bazı eldivenler ise özel sıkı standartlarca yönetilmektedir.

ELDİVEN EBADI	Ei Ebadına Uygun	EL Çevresi / Uzunluk	Eldivenin Min. Uzunluğu
6	6	152/160 mm	220 mm
7	7	178/171 mm	230 mm
8	8	203/182 mm	240 mm
9	9	229/192 mm	250 mm
10	10	254/204 mm	260 mm
11	11	279/215 mm	270 mm

* Standartlar hakkında detaylı bilgi için **EN Avrupa Eldiven Standartları Rehberi** 'ne www.starlinesafety.com adresinden ulaşabilirsiniz.

STARLINE



Bakım ve Temizlik

Bu kolluklar yıkanabilir değildir. Sadece silerek temizleyin. Hasar, kirlenme veya diğer güvenli olmayan koşullar nedeniyle artık kullanılamaz olarak kabul edilen koruyucu kolluklar, yeniden kullanılamayacağı bir şekilde ve yerel yönetmeliklere uygun olarak imha edilmelidir. Kolluklarınızı onarmaya çalışmayın.



Kullanım Ömrü

Koruyucu kolluklarınızı orijinal ambalajlarında, doğrudan güneş ışığından, nemden ve keskin aletlerden uzak, 5°C ile 25°C arasında, temiz, kuru ve havalandırılan bir ortamda saklayarak hem hijyenini koruyabilir.



Depolama

Depolama bakım ve temizliğin bir parçasıdır; ancak sık sık gözardı edilir. Kullanılmadığı zamanlarda ya da sevkiyat esnasında kolluğu doğrudan güneş ışığından, kimyasallardan ve aşındırıcı maddelerden uzak tutacak ve sert yüzey ya da maddelerin fiziksel zararlarından koruyacak orijinal ambalajları içerisinde saklanmalıdır. Ürün, kuru ve iyi havalandırılmış bir yerde saklanmalıdır. Ortamda çok fazla nem ya da yoğun ışık olması, ürün kalitesini olumsuz anlamda etkileyebilir.

Sipariş Bilgisi

MODEL	Beden	Barkod	Koli Miktarı	 Koli Ebadı	 Koli Ağırlığı
SL-08-40	Standart	8680907008167	60 Adet	34 x 30 x 28cm	5,15 kg